

# decorativos)

Panele, okładziny, materie dekoracyjne



Opis techniczny, instalacja – Linia Decomur

## Decomur Style – Opis techniczny

Linia Decomur, innowacyjny system paneli dekoracyjnych z zastosowaniem motywów 3D jest trójwymiarową nowością w naszej przestrzeni. Jest to absolutna innowacja we wnętrzach nowoczesnych, która równie odważnie kontrastuje z klasyką.

Zachwycające wzory oraz oryginalny kolor nadają naszym ścianom najnowocześniejszą formę, a tylko kilka paneli z bogatej gamy mogą zmienić nasze otoczenie w niekonwencjonalną aranżację. Dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi kreujemy własny, niepowtarzalny styl.

### Charakterystyka produktu:

1. Panel Decomur zbudowany jest trójwarstwowo;

-warstwa zewnętrzna: lakierowana w kolorze białym,

-rdzeń: płyta MDF – E1

-Warstwa spodnia: laminowana w celu zapewnienia właściwego poziomu wodoodporności.

2. Kolor.

Panel Decomur lakierowany jest oryginalnie w kolorze białym, co pozwala na bezpośrednią instalację. Produkt może być jednak lakierowany na dowolny kolor w zależności od projektu.

## Decomur Style – Opis techniczny

3. Wymiary standardowe: 244 cm x 122 cm x 1,5 cm
4. Gęstość: 7-8 kg na m<sup>2</sup>
5. Grubość paneli oscyluje między 1,3 i 1,9 cm w zależności od modelu.
6. Absorpcja wody: 6-8% bez lakierowania zewnętrznego.
7. Składowanie: w pozycji horyzontalnej w suchym pomieszczeniu.
8. Inne:
  - Tolerancja grubości  $\pm 0.2$
  - Tolerancja długości i szerokości mm/m  $\pm 0.2$
  - Tolerancja na skręcanie mm/m  $\leq 5.0$
  - Równoległość krawędzi mm/m  $\pm 1.5$
9. Średnie wartości materiału:

Gęstość kg/m <sup>3</sup>	760
Moduł wyginania N/mm <sup>2</sup>	2800
Odporność na skręcanie N/mm <sup>2</sup>	0,55
Ciepło przewodzącość kg/m <sup>3</sup>	0,14
Izolacja akustyczna dbA	25

## Decomur Style – Zastosowanie

1. Panele Decomur są doskonałym produktem dekoracyjnym znajdującym zastosowanie przy wykończeniu, renowacji i aranżacji wnętrz.
2. Do zastosowania wyłącznie wewnątrz budynków.
  - ✓ Wewnętrzne zastosowanie w mieszkaniach i domach
  - ✓ Elementy mebli
  - ✓ Biura, hotele
  - ✓ Restauracje, bary, dyskoteki
  - ✓ Spa, salony kosmetyczne, studia fryzjerskie
  - ✓ Stoiska handlowe i targowe, salony ekspozycyjne, sklepy, centra handlowe
  - ✓ Scenografia telewizyjna i filmowa
  - ✓ Dekoracje przenośne wykorzystywane w prezentacjach, konferencjach, sympozjach, eventach
3. Decomur transportuje się w opakowaniach kartonowych . Zaleca się przenoszenie paneli w pozycji pionowej.
4. Od zastosowanego oświetlenia zależy głębia i wyrazistość trójwymiarowego frezowania..


## Decomur Style – montaż.

Firma Decorativos zaleca instalację paneli Decomur przy użyciu klejów montażowych. Jest to najszybszy i najefektywniejszy system montażowy, proponowany przez producenta.

1. Decomur jest to materiał, który może być docinany na wymiar i malowany w zależności od zaprojektowanego wnętrza bądź elementów mebli.
2. Należy używać narzędzi stolarskich i docinać po stronie zewnętrznej. Powierzchnia na której będą instalowane panele powinna być równa.
3. Do montażu można stosować stelaże drewniane bądź aluminiowe.
4. Po zainstalowaniu paneli możemy je pomalować każdym rodzajem farby do drewna na bazie wody, używając pędzla, wałka, bądź pistoletu do malowania. Przed malowaniem paneli należy usunąć wszelkie zabrudzenia i kurz.

# Decomur Style – różne możliwości montażu.

decorativos)



# Decomur Style – różne możliwości kolorystyczne

decorativos)



Efekt oświetlenia

Montaż na panelach

Meble

